

Kotłownia z kotłem gazowym

Kocioł Brötje BBS 20 E SSP (kocioł kondensacyjny, wersja z zasobnikiem warstwowym 135l, moc kotła 20kW) wraz z uruchomieniem.

System powietrzno spalinowy Turbo firmy Wadex z pionowym wyprowadzeniem na dach budynku lub poziomo przez ścianę zewnętrzną.

Naczynie przeponowe c.o. montowane wewnątrz kotła, naczynie przeponowe wody użytkowej montowane wewnątrz kotła, niezbędny osprzęt jak: zawory, czujniki, orurowanie, regulator pomieszczeniowy Brötje RGT.

Zakres prac obejmuje wykonanie instalacji zasilania rozdzielaczy, wyprowadzenie zasilania oraz powrotu c.o., doprowadzenie wody użytkowej zimnej oraz ciepłej do przyłączenia kotła BBS. Wykonanie układu napełniania i uzupełniania ciśnienia w instalacji c.o. Przyłączenia do kotła, układ napełniania zabudowane w dodatkowej ścianie instalacyjnej. Przyłączenie do wodomierza wykonane w dedykowanej szafce

Zakres prac obejmuje dostawę, montaż urządzeń, podłączenie kotła do przygotowanych instalacji oraz uruchomienie kotła.

