PREFIX 3000 PLUS FOLIA DACHOWA




Wzmocniona wysokoparoprzepuszczalna, trójwarstwowa folia dachowa wstępnego krycia i na deskowanie. Membrana PREFIX posiada specjalny film funkcyjny, który zabezpiecza przed przesiąkaniem wody. Może być stosowana na pełne deskowanie.




DANE TECHNICZNE

Wodoszczelność	klasa W1
Paroprzepuszczalność	Sd 0,02 m
Masa powierzchniowa	150 g/m^2
Rozmiar rolki	1,5 x 50 mb = 75 m^2
Odporność UV	3 miesiące


SPOSÓB UŻYCIA




Rozwinąć membranę równolegle do okapu napisami ku górze.




Przymocować membranę do krokwi za pomocą gwoździ lub zszywek.




Dla zapewnienia szczelności na krokwiach, przykleić pas taśmy uszczelniającej (np. Coropur) do kontrłaty od strony, która będzie przylegać do membrany na krokwi.




Przybić kontrłaty i łaty na rozciągniętej membranie. Kontrłaty zapewniają odstęp miedzy membraną, a łatami. Łączna wysokość łaty i kontrłaty powinna wynosić ok. 8-10 cm. Należy zwrócić uwagę na to, aby miejsca przebicia membrany zszywkami lub gwoździami były zakryte taśma uszczelniająca (np. Coropur) i znajdowały się pod kontrłatą.



Następny rząd membrany ułożyć z zakładem 10-15 cm (przy spadku dachu poniżej 30° - 20 cm). Dla zapewnienia prawidłowego montażu membrany i jej szczelności na dachu oraz do sklejania zakładów należy używać taśmy jednostronnej (np. Coroband) lub dwustronnej (np. Coromix).



Przy elementach wychodzących ponad połać dachu membranę rozciągnąć i umocować (np. za pomocą taśmy butylowej Corobutyl).



Przy małych elementach (np. rury wywiewowe) membranę naciąć w kształcie trapezu i przybić brzegi do łat.

Membranę należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne membrany, bądź trwale ją uszkodzić.