



UWAGI:

- Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić na budowie wymiary otworów.
- Okna powinny być zaopatrzone w nawiewniki o regulowanym stopniu przepływu powietrza zapewniając właściwy współczynnik infiltracji pomieszczeń.
- Przewody spalinowe i dymowe wyposażać w otwory wycierowe lub rewizyjne zamykane szczelnie drzwiczkami
- Wszystkie powierzchnie zewnętrzne kominów będące w odległości mniejszej niż 30 cm od elementów drewnianych należy obłożyć wełną mineralną gr. 5cm i suchym tynkiem o gr. 25 mm
- Dla zapewniania dostatecznej cyrkulacji powietrza pod blachą fałdową połaci montujemy w pasie nad rynną, tzw. "wróblówkę" jako wlot powietrza, a w kalenicy pod gąsiorek tzw. "szczotkę" jako wylot powietrza.
- Folię paroizolacyjną montować pod ociepleniem tylko nad np.: łazienka, WC oraz w pomieszczeniach o ciśnieniu pary wodnej powyżej 13hPa

Nr	ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ	m ²
①	HOL	12,8
②	POKÓJ	11,6
③	POKÓJ	12,3
④	ŁAZIENKA	9,1
⑤	POKÓJ	17,3
⑥	GARDEROBA	2,8
Razem		65,9

Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem
Konstantynów Łódzki, ul. Sadowa, dz. nr 128/17, 128/20

Inwestor: Piotr Zganiacz

zam. ul. Słodowa 13, 95-050 Konstantynów Łódzki

RZUT PIĘTRA

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Helena Kraszevska
upr. bud. nr ewid. 373/74/Wm

PODPIS

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Przemysław Rymuza

PODPIS

SKALA:
1:100

BRANŻA:
arch.-bud.
DATA:
05. 2014

Nr rys.
2